

Seria impulsowych zasilaczy buforowych (Grade 1, 2) na szynę DIN

Cechy:


- zasilanie: 200÷240 V AC;
- impulsowy stabilizator napięcia;
- zgodność z normą do systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) EN50131-6 w stopniu 1, 2 i klasy środowiskowej II;
- zgodność z normą do systemów kontroli dostępu (KD) EN60839-11;
- wyjścia techniczne typu OC:
 - EPS – wyjście techniczne sygnalizujące zanik sieci AC;
 - APS – wyjście techniczne awarii akumulatora;
- funkcja START manualnego załączenia zasilania z akumulatora;
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP);
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarciowe SCP, przeciążeniowe OLP;
 - nadnapięciowe OVP, przepięciowe;
- możliwość montażu zasilacza na szynie TH35;
- montaż natynkowy – 2 otwory;
- gwarancja: 2 lata.



Kod	Napięcie wyjściowe	Sumaryczny prąd wyjściowy wraz z ładowaniem	Prąd ładowania akumulatora	Wymiary L×W×H [± 2mm]
DING2-12V2A	13,8 V DC	2,5 A	0,5A	106×91×60
DING2-12V3A		3,5 A	0,5A / 1A	176×91×60
DING2-12V5A		5,0 A	1A / 2A	
DING2-24V2A	27,6 V DC	2,0 A	0,5A / 1A	176×91×60
DING2-24V3A		3,0 A		

AKCESORIA:

AWZ642



MPOC moduł przekaźnikowy wyjść technicznych.

MATERIAŁY DODATKOWE:



Zdjęcia produktów 360°



Pliki dla projektantów

PRODUKTY POWIĄZANE:

OBUDOWY Z SZYNAMI DIN


Natynkowe

- AWO611
- AWO612
- AWO613
- AWO621
- AWO622



RACK 19"

- ARADIN1
- ARADIN2
- ARADIN3



Szyna DIN – RACK 19"

- RADIN

