

Uniwersalne obudowy RACK 19"

- 1U / 2U / 3U / 4U

ARAD...N / ARAD...SN

Ze względu na swoją konstrukcję obudowa przeznaczona jest do montażu w szafach RACK-owych, standard 19". Uniwersalność obudowy sprawia iż może być ona wykorzystana jako element pomocniczy do integracji systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN w szafach RACK 19". Przeznaczona jest do montażu central alarmowych, kontrolerów KD, zasilaczy, akumulatorów, itp.



Obudowy

Kod	Dedykowane do szaf RACK o głębokości:	Montaż		Wymiary montażowe W×H	Wymiary W ₂ ×D ₂ [+/- 2mm]	Płyta montażowa (I poziom) W ₁ ×D ₁ ×H ₁ [+/- 2mm]	Uchylna płyta montażowa (II poziom) W ₃ / D ₃ / H ₂ / H ₃ / H ₄ [+/- 2mm]
		Szyny ARAS...N	Doczołowy (bez szyn ARAS...N)				
ARAD1SN	450	—	✓	19"×1U	415×270×44	brak, H ₁ =40	brak
ARAD2SN		W zależności od głębokości szafy: • gł. 450 - ARAS450N • gł. 600 - ARAS600N • gł. 800 - ARAS800N • gł. 1000 - ARAS1000N	✓	19"×2U	415×270×87	368×228×76	brak
ARAD3SN			✓	19"×3U	415×270×132	368×228×121	brak
ARAD4SN			✓	19"×4U	415×270×176	368×228×165	372 / 220 / 108 / 77 / 47
ARAD2N	600 / 800 / 1000		✓	19"×2U	415×400×87	370×360×76	brak
ARAD3N		✓	19"×3U	415×400×132	370×360×121	brak	
ARAD4N		✓	19"×4U	415×400×176	370×360×165	372 / 350 / 108 / 77 / 47	

Akcesoria do ARAD...N



MATERIAŁY DODATKOWE:



Zdjęcia produktów 360°



Pliki dla projektantów

Szyny

Kod	Do szaf RACK 19" o głębokości				Wymiary montażowe W×H	Regulacja D ₁ +D ₂ [+/- 2mm]	Wymiary H [+/- 2mm]
	450	600	800	1000			
ARAS450N	✓	—	—	—	19" × 1U	261÷377	40.1
ARAS600N	—	✓	—	—	19" × 1U	330÷449	
ARAS800N	—	—	✓	—	19" × 1U	504÷630	
ARAS1000N	—	—	—	✓	19" × 1U	666÷792	