

Uniwersalne obudowy RACK 19"

- 1U / 2U / 3U / 4U

ARAD / ARAD...S

Ze względu na swoją konstrukcję obudowa przeznaczona jest do montażu w szafach RACK-owych, standard 19". Uniwersalność obudowy sprawia iż może być ona wykorzystana jako element pomocniczy do integracji systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN w szafach RACK 19". Przeznaczona jest do montażu central alarmowych, kontrolerów KD, zasilaczy, akumulatorów, itp.



Kod	Dedykowane do szaf RACK o głębokości:	Montaż		Wymiary montażowe W×H	Wymiary W ₂ ×D ₂ [+/- 2mm]	Płyta montażowa (I poziom) W ₁ ×D ₁ ×H ₁ [+/- 2mm]	Uchylna płyta montażowa (II poziom) W ₃ / D ₃ / H ₂ / H ₃ / H ₄ [+/- 2mm]
		Szyny ARAS	Doczołowy (bez szyn ARAS...)				
ARAD1S	450	—	✓	19"×1U	395×270	brak, H ₁ =40	brak
ARAD2S		W zależności od głębokości szafy: • gł. 450 - ARAS450 • gł. 600 - ARAS600 • gł. 800 - ARAS800 • gł. 1000 - ARAS1000	✓	19"×2U	395×270	358×228×70	brak
ARAD3S			✓	19"×3U	395×400	358×358×70	brak
ARAD4S			✓	19"×4U	395×270	358×228×113	brak
ARAD2	600 / 800 / 1000		✓	19"×2U	395×400	358×358×113	brak
ARAD3		✓	19"×3U	395×270	358×228×160	362 / 220 / 116 / 87 / 56	
ARAD4		✓	19"×4U	395×400	358×358×160	362 / 350 / 116 / 87 / 56	



Artykuły na blogu:

- Uniwersalne obudowy RACK 19"

Akcesoria do ARAD

ARAS...
SZYNY



ARAW45
WENTYLATOR



ARAP16P, ARAP21P
DŁAWNICE



MM019, MM020
RURA OCHRONNA

