

WYSIĘGNIKI DO CZUJEK POŻAROWYCH

WCP-3060



WCPR-3060



Wysięgnik do punktowych czujek pożarowych przeznaczony jest do montażu czujek dymu lub multisensorowych w pomieszczeniach o wysokości stropu od **6 do 12 m**. Umożliwia odsunięcie czujki od stropu zgodnie z wytycznymi projektowania systemów sygnalizacji pożarowej, co zapewnia prawidłowe wykrywanie dymu w wysokich pomieszczeniach oraz ogranicza wpływ poduszki gorących gazów podstropowych.

Konstrukcja wysięgnika umożliwia stabilny montaż czujki oraz współpracę z typowymi gniazdami detektorów stosowanych w systemach SSP. Zastosowanie wysięgnika powinno być zgodne z wymaganiami **PKN-CEN/TS 54-14** oraz wytycznymi **SITP WP-02**, które zalecają w pomieszczeniach o wysokości powyżej 6 m odsunięcie punktowych czujek od stropu o około **5% wysokości pomieszczenia**.

Kod	Wymiary podstawy pod czujkę	Regulacja długości	Regulacja kąta	Grubość blachy	Kolor
WCP-3060	160 × 131 mm	300 – 600 mm	–	1 mm	RAL7035 (szara struktura)
WCPR-3060			0-50°	1,5 mm	

Przykładowy produkt: **WCPR-3060**

WCP-3060

Wysięgnik do punktowych czujek przeciwpożarowych (kątowy)
Rozwiązanie dla stropów poziomych i o nietypowej geometrii

- Regulowany dystans **30–60 cm**
- Regulacja pochylenia **0–50°**
- Montaż czujki pod strefą „poduszki powietrznej”
- Do hal, magazynów i obiektów przemysłowych

30–60 cm
0–50°