

DESTINACE

Skříň řady AWB jsou určeny k ochraně elektronických a elektrických zařízení před vodou, prachem a mechanickým poškozením.

Skříň řady AWB jsou vyrobeny z ABS s krytím IP66. Jsou vybaveny montážní deskou se čtvercovou perforací pro snadnou instalaci zařízení a flexibilní uspořádání komponent uvnitř skříně. Díky své odolné konstrukci zajišťují bezpečnost a spolehlivý provoz namontovaných komponent.

Hermetické skříně jsou k dispozici v různých velikostech. Jsou určeny pro různé aplikace v mnoha průmyslových odvětvích, včetně:

- bezpečnostních systémů - pro ochranu poplašných zařízení, kontroly přístupu nebo monitorování CCTV
- průmyslová automatizace - pro ochranu řídicích a výkonných zařízení
- telekomunikační instalace - k ochraně telekomunikačních zařízení
- elektrické instalace - ochrana elektrických zařízení (elektrických rozváděčů)


TECHNICKÉ ÚDAJE

Mechanické parametry:

Rozměry:	300 x 400 x 205 [mm, +/-2]
Montážní deska:	235 x 335 [mm, +/-2] integrováná montážní deska se čtvercovou perforací
Materiál:	Materiál: ABS plast, světle šedý,
Uzavírání:	plastová přezka - 2 ks.
Místo určení: Praha, Hradec Králové:	vnitřní
Hmotnost:	2,35 / 2,92 [kg]
Poznámky:	Včetně 2 plastových závěsů 4 přídavné montážní držáky těsnící otvor těsnění je instalováno v krytu skříně
Záruka:	Záruka: 2 roky
Prohlášení:	CE

Provozní parametry:

Stupeň ochrany: EN60529:	IP60560: IP 66
Provozní podmínky:	-20°C ... +60°C
Teplota skladování:	-20°C ... +60°C
Relativní vlhkost:	do 95 % , bez kondenzace
Sinusové vibrace během provozu:	nepřijatelné
Impulsní vlny během provozu:	nepřijatelné
Přímé oslunění:	nepřijatelné
Vibrace a impulzní vlny při přepravě:	PN-83/T-42106





Instalace

Skříň lze namontovat dvěma způsoby: Za prvé, prostřednictvím montážních bodů uvnitř skříně, které umožňují přímé a stabilní připevnění k povrchu (je důležité řádně utěsnit montážní šrouby, aby bylo zachováno krytí skříně IP66).



Zadruhé pomocí 4 přidavných montážních držáků, které jsou součástí sady. Správná instalace zajistí, že si kryt zachová deklarované krytí IP66.



Instalace kabelů


Pro zachování krytí IP66 skříně je třeba použít vývodky ML145, ML146 nebo ML147. Ty zaručují účinnou ochranu proti vodě, prachu a jinému znečištění a zajišťují dostatečnou hermetičnost.

ML146 - M12x1,25, Ø 3-6,5mm
ML147 - M16x1,5, Ø 4-8mm
ML145 - M20x1,5, Ø 6-12mm



Uzavírání / rastr





Skříň řady AWB

Kód	Rozměry ŠxVxH [+/-2mm]	Rozměry montážní desky Š ₁ xH ₁ [+/-2mm]	Zavírání / závěsy	Montáž na povrch	Příslušenství: vývodky / Držák pro montáž na sloup
AWB171711	177x177x103	160x160 odnímatelný	příšroubovaný 4 šrouby	přímo	ML145/146/147
AWB281913	190x280x130	160x250 odnímatelný	příšroubované 4 šrouby	přímo	ML145/146/147 / USH-1
AWB382813	280x380x130	250x350 odnímatelný	příšroubované 4 šrouby	přímo	ML145/146/147 / USH-1
AWB403020	300x400x205	235x335 integrováný	Zapínací spona - 2ks panty - 2ks	přímé / adaptéry - 4ks	ML145/146/147 / USH-1
AWB504020	395x500x200	350x450 integrováný	Zapínací spona - 2ks panty - 2ks	přímé / adaptéry - 4ks	ML145/146/147
AWB604022	395x600x225	370x570 odnímatelný	zaklapávací spona - 3ks panty - 3ks	přímé / adaptéry - 4ks	ML145/146/147



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.