

1. Leírás

A DIN1 tartó kiegészítőként szolgál, amely lehetővé teszi a tápegységek DIN sínre történő felszerelését.

Kompatibilis eszközök listája:

PS sorozatú tápegységek: **PS-12V2A, PS-12V3A** PSB

sorozatú tápegységek: **PSB-12V2A, PSB-12V3A** PSG2

sorozatú tápegységek: **PSG2-12V1A**

RS sorozatú tápegységek: **RS-15xxx, RS-25xxx**

Transzformátorok: **AWT050, AWT053, AWT150 (TRP 20VA-40VA)**

AWT468 (TRZ 40VA)

A konzolhoz tartozik egy csavarokból álló készlet (4 db M3x4) a tápegység konzolra történő felszereléséhez.

2. Telepítés:

A DIN1 konzolt zárt térben (a ház belsejében) kell felszerelni, normál páratartalom mellett (RH=90% maximum, kondenzáció nélkül) és -10°C és +40°C közötti hőmérsékleten.

A tápegység körül biztosítani kell a szabad légáramlást.



A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a 230 V-os váltakozó áramú tápegység áramköre le van kapcsolva.

Minden szervizelési és karbantartási munkát a 230 V-os váltakozó áramú tápellátás kikapcsolt állapotában kell elvégezni.

1. A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a 230 V-os váltakozó áramú tápegység áramellátása le van kapcsolva.

2. A tápegységet a DIN1 konzolra kell felszerelni a konzolhoz mellékelt M3 csavarokkal.

3. A tápegységet a konzolral együtt a DIN sínre kell felszerelni.

4. Az elektromos csatlakozást a tápegység utasításainak megfelelően kell elvégezni.



1. ábra: A DIN1 konzol képe.



2. ábra: Példa a tápegység felszerelésére.

3. Műszaki információk.

Méretetek:

Üzemi hőmérséklet:

Rögzítőelemek:

Szélesség = 103, hossz = 25, magasság = 124 [+/- 2 mm]

-10 °C ÷ +40 °C

- 2 x DIN sín konzol

- 4 x M3x4

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Lengyelország

Tel. (+48) 14-610-19-45

e-mail: sales@pulsar.pl [http://](http://www.pulsar.pl)

www.pulsar.pl



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.