

Napáječ série PSACH

Napájecí zdroj AC 24V AC pro 1 otáčecí kameru, kryt ABS



CZ**

KÓD: **PSACH 01246** v.1.1/IV

NAZEV: **PSACH 24VAC/6A/1x6A** Napájecí zdroj AC pro 1 otáčecí kameru, kryt ABS



Vlastnosti napájecího zdroje:

- výstup napájení 24VAC/6A nebo 27V AC/ 5,5A pro kamery
- napájecí napětí 230V AC
- ochrany:
 - proti zkratům SCP
 - přepětová ochrana OLP
 - před přehřátím OHP
 - proti sabotáži
- hermetický kryt IP 65
- záruka – 5 let od data výroby

POPIS

Napájecí zdroj AC/AC je určen pro napájení zařízení vyžadujících napětí AC s hodnotou **24V** ($U_1=24V$ AC/ $U_2=27V$ AC) a celkovým výkonem **6A@24V AC**. Má ochrany: proti zkratu (SCP), proti přetížení (OLP), termickou transformátoru (OHP). Napájecí zdroj je umístěn v plastovém krytu (ABS), na omítku vybaveným mikrořepínačem signalizujícím otevření dvířek (přední částí).

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Napájecí napětí	230V AC (-15%/+10%)
Proudový odběr	0,75A max.
Výkon napájecího zdroje S	150VAmax.
Výstupní napětí	U1: 23÷28V AC (100% zatížení ÷ 0% zatížení) U2: 25,5÷31,5V AC (100% zatížení ÷ 0% zatížení)
Výstupní napětí	6A@24V AC max. nebo 5,5A@27V AC max.
Zajištění proti zkratu SCP	1x T 6,3A tavná pojistka - poškození tavné pojistky vyžaduje změnu tavné vložky
Ochrana před přetížením OLP	obvod AC 24V: 1x T 6,3A obvod AC 230V: 1x T 3,15A
Termická ochrana OHP	vnitřní transformátoru
Ochrana proti sabotáži: - TAMPER signalizující otevření krytu napájecího zdroje	- microswitch, kontakty NC (kryt uzavřen), 0,5A@50V DC (max.)
Pracovní podmínky	II třída, -25 °C÷40 °C
Materiál ochr. skříňky	ABS, IP65, barva světle šedá
Vnější rozměry napájecího zdroje	W=160, H=160, D=90 [+/- 2 mm]
Montážní rozměry napájecího zdroje	W ₁ =126, H ₁ =145 [+/- 2 mm]
Výška těsnění	H ₂ =25 [mm]
Počet těsnění/průměr vedení	2 ks. / 4÷8mm
Váha netto/brutto	2,4kg / 2,5kg
Zavírání	Válcový šroub x 4 (od čela)
Prohlášení, záruka	CE, 2 léta od data výroby
Poznámky	Kryt má demontovanou montážní desku se systémy napájecího zdroje.