

KÓD: **PU-SC605** v1.0/I
 NAME: **Poplachový / interkomový / telekomunikační kabel YTDY 6x0,5 mm, Cu, Eca, 100 m (vnitřní)**



DESTINACE

PU-SC605 je typ vodiče YTDY, který se používá pro stavbu nízkonapěťových instalací trvale instalovaných uvnitř budov. Oblast použití zahrnuje mnoho systémů: zabezpečovací systémy, interkomové instalace, telekomunikace atd. Je vyroben z jednoduchých měděných vodičů, kulatých (průměr 0,5 mm), izolované PVC. Vodič je určen pro profesionální instalace a splňuje normu PN-EN 50575 (CPR).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ kabelu:	YTDY 6x0,5mm
Odpor vodiče (20°C):	Provozní napětí, izolační
odpor:	Vnější průměr
vodiče/jádra: 150 V; 20 MΩ/km (min.)	Vnější průměr vodiče/jádra: 20 MΩ/km
(min.):	3,8 mm / 0,5 mm (AWG24).
Materiál povlaku/jádra:	Cu (99,99 %): PVC (polyvinyl) / Cu (99,99 %)
Barva nátěru:	Třída reakce na
oheň: bílá - RAL9010:	Určení: Eca
	Vnitřní prostředí:
Provozní teplota:	-20°C - 70°C
Teplota pokládky:	-5°C - 50°C
Poloměr ohybu:	Průměr ohybu: 38 mm (10x průměr drátu)
Délka kabelu v balení:	100m
Rozměry:	Ø=230; H=60 [+/- 2mm]
Čistá/brutto hmotnost:	2,36 / 2,44 [kg]
Prohlášení, záruka:	CE, CPR, DoP/PU-SC605/2022/1; 5 let
Poznámky:	Značka na kabelu po 1 m

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.