

KÓD: **S124** v.1.1/III
TYP: **Switch 24-portový PoE S124 pro 24 IP kamer**

CZ**



Vlastnosti:

- Switch 24 portů
24 portů PoE 10/100 Mb/s (přenos dat a napájení)
2 portů 10/100/1000 Mb/s (portů G1/G2) (UP LINK)
- Režim **Long Range** (do 250 m)
- 30 W pro každý port PoE, obsluha zařízení shodných se standardem IEEE802.3af/at (**PoE+**)
- Obsluha funkce auto-learning a auto-aging MAC adres MAC (panel velikosti 16K)
- Optická signalizace
- Doplnkové příslušenství připevňovací plechy
- Záruka – 2 roky od data výroby

POPIS

S124 je 24- portovým switchem PoE určeným pro napájení IP kamer pracujících ve standardu IEEE 802.3af/at. Switch na portech 1 až 24 vlastní funkce automatické detekce zařízení napájených standardem PoE/PoE+. Porty označený jako G1 a G2 slouží k připojení dalšího síťového zařízení prostřednictvím spoje RJ54. Na předním panelu se nachází signalizace pracovního stavu zařízení zrealizována na LED diodách.

Technologie PoE zaručuje síťové spojení a snižuje náklady na instalování, přičemž odstraňuje potřebu přivedení osobitného napájecího kabelu pro každé zařízení. Kromě kamer tímto způsobem můžou být napájeny síťová zařízení, které využívají tuto technologii např. IP telefon, access point, router.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Porty	24 x PoE (10/100 Mb/s) (RJ-45) 2 x UpLink (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) s automatickým určováním rychlosti spojení, automatickým krosování Auto MDI/MDIX)
Napájení PoE	IEEE 802.3af/at (porty 1+24), 52 V DC / 30 W pro každý port *
Pracovní režimy	Long Range, VLAN
Protokoly, Standardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Přenos	14,8 Gb/s
Metoda přenosu	Store-and-Forward
Optická signalizace práce	Napájení switchu; Link/Act; PoE Status
Napájení	~100-240 V; 50/60 Hz; 3 A
Pracovní podmínky	Teplota: -10°C ÷ +40°C, relativní vlhkost 20%...90%, bez kondenzace
Rozměry	W=330, H=44, D=204 [+/- 2mm]
Doplnkové příslušenství	montážní držák pro RACK 19"
Délka kabelu AC	1,2m
Hmotnost netto / brutto	2,2 / 2,4 [kg]
Třída ochrany EN 62368-1	I (první)
Teplota skladování	-20°C ÷ +60°C
Deklarace, záruka	CE, 2 roky od data výroby

* uvedená hodnota 30 W pro port je maximální hodnotou. Při úplném obsazení portů PoE souhrnný proudový výkon nesmí překročit 160 W.

Příklady zapojení

