



La construcción del recinto cumple los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ya que los datos personales deben protegerse y almacenarse

La caja, que protege la grabadora contra el acceso no autorizado o el robo, está fabricada en acero de 1 mm de grosor. El juego incluye dos llaves (código diferente) para cada una de las dos cerraduras y un interruptor antisabotaje que indica la apertura de la caja.

ACCESORIOS:

Posibilidad de instalar:

- AWO445BR soporte para "colgar" la caja, por ejemplo, debajo de una mesa, etc...
 Ventilador ARAW45 con sensor de temperatura 45°C

DATOS TÉCNICOS

| Dimensiones exteriores de la caja: | W=400, H+H3=99+14, D=430 [+/- 2mm]. |
|---|---|
| Dimensiones exteriores del panel frontal: | W,=405, H,=105 [+/- 2mm] |
| Dimensiones del espacio del registrador: | An ₍₂₎ =355, Al ₂ =90 P ₂ =360 [+/- 2mm] |
| Peso neto/bruto: | 4,50 / 4,85 [kg] |
| Condiciones de funcionamiento: | -10 ^{(o) c} +40 ^{(o) c} , humedad relativa 20%90%, sin condensación |
| Material: | chapa de acero DC01, espesor: 1,0mm, protección anticorrosión, color: RAL 9003 |
| Destino: | interior |
| Protección antisabotaje: | 1 x microinterruptor: apertura de la caja 0,5 A; 50 V CC máx. NC: contactos normalmente cerrados |
| Cierre: | Cerradura x 2 piezas (código diferente) |
| Notas: | distancia de la pared 14mm, posibilidad de instalar ventilador ARAW45, posibilidad de montar un soporte para ""colgar"" la caja - AWO445BR |
| Declaraciones, garantía: | CE, 2 años |









| This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of | |
|---|--|
| doubt, please refer to the original version of document or contact us. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |