

CÓDIG
O:
NOMBR
E:

HDMI-VGA v.1.0/II
Convertidor de señal HDMI-VGA

ES**



DESCRIPCIÓN

El convertidor de señal HDMI-VGA permite conectar dispositivos (DVR/NVR) equipados con tomas HDMI a monitores que solo dispongan de una entrada VGA (D-Sub). El dispositivo requiere alimentación, que se suministra directamente desde el puerto USB del DVR (el cable viene conectado al convertidor).

Además de la imagen, el convertidor también permite enviar audio a una fuente externa (por ejemplo, altavoces activos o un amplificador de audio). Para ello, se utiliza la toma de 3,5 mm.

DATOS TÉCNICOS

Código	HDMI-VGA
Salida de vídeo	1 x HDMI (salida) (HDMI 1.3) (HDCP 1.4)
Salida de vídeo / resoluciones compatibles	1 x VGA 640 x 480 a 60/72/75/85 Hz; 800 x 600 a 60/72/75/85 Hz 1024 x 768 a 60/70/75/85 Hz; 1152 x 864 a 75 Hz; 1280 x 720 a 60 Hz 1280 x 768 a 60 Hz; 1280 x 800 a 60 Hz 1280 x 960 a 60 Hz; 1280 x 1024 a 60 Hz 1360 x 768 a 60 Hz; 1440 x 1050 a 60 Hz 1440 x 900 a 60 Hz; 1680 x 1050 a 60 Hz 1600 x 1200 a 60 Hz; 1920 x 1080 a 60 Hz
Salida de audio	1 conector jack de 3,5 mm (salida)
Entrada de alimentación	1 x USB (mini) (salida)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Atenuación	0,05 dB
Humedad relativa admisible	humedad relativa del 5 al 90 % sin condensación
Dimensiones	66 × 55 × 20 mm
Peso neto/bruto	0,05 / 0,07 [kg]
Declaraciones, garantía	CE, 2 años

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.