

CODE :  
NOM :

**AWOH405015 v1.0/II**  
**Boîtier métallique avec plaque de montage**  
**AWOH405015 IP66 400x500x150**

EN



## DESTINATION

La série AWOH comprend des boîtiers métalliques hermétiques qui offrent une protection contre les facteurs externes tels que l'eau (humidité) et la poussière (saleté). La conception appropriée des bords, un joint moulé sur la porte et une ou plusieurs serrures métalliques garantissent un indice de protection IP66 (indice de protection IP).

Le boîtier et la porte sont fabriqués en tôle d'une épaisseur de 1,2 mm, la plaque de montage en tôle de 1,5 mm. Cela garantit une haute résistance aux dommages mécaniques - classe de résistance IK10 (degrés de résistance mécanique IK).

Les boîtiers sont protégés contre la corrosion et recouverts d'une peinture époxy polyester grise texturée - RAL7035 (structure grise). Leur qualité et leur design esthétique les rendent parfaitement adaptés aux bâtiments résidentiels, administratifs et industriels modernes.

## DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier	L = 400, H = 500, P = 150 [+/- 2 mm]
Dimensions de la plaque de montage	L <sub>i</sub> = 350, H <sub>i</sub> = 465 [+/- 2 mm]
Poids net/brut	9,2 / 9,7 [kg]
Destination	en plein air
Fermeture	1 serrure à double panneton
Matériau	Boîtier et porte - tôle, épaisseur : 1,2 mm ; plaque de montage - tôle 1,5 mm avec protection anticorrosion ; couleur : RAL7035, gris, structuré
Indice de protection EN60529	IP66
Conditions de fonctionnement	-10°C à +40 °C, humidité relative 20 % à 90 %, sans condensation
Déclarations, garantie	CE, 2 ans
Remarques	porte réversible – droite ou gauche

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.