





CODE : **AWOH608030** v1.0/II
 NOM : **Boîtier métallique avec plaque de montage**
AWOH608030 IP66 600x800x300

FR



DESTINATION

Série AWOH de boîtiers métalliques hermétiques offrant une protection contre les facteurs externes tels que l'eau (humidité) et la poussière (saleté). Une conception appropriée des bords, un joint coulé sur la porte et une ou plusieurs serrures en métal garantissent un indice de protection IP66 (indice de protection IP).

Le boîtier et la porte sont fabriqués en tôle de 1,2 mm d'épaisseur, la plaque de montage en tôle de 1,5 mm. Cela garantit une grande résistance aux dommages mécaniques - classe de résistance IK10 (degrés de résistance mécanique IK).

Les boîtiers sont protégés contre la corrosion et finis avec une peinture époxy polyester texturée de couleur grise - RAL7035 (structure grise). Leur qualité et leur design esthétique leur permettent de s'adapter parfaitement aux bâtiments résidentiels, administratifs et industriels modernes.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions extérieures du boîtier	L=600, H=800, D=300 [+/-2 mm]
Dimensions de la plaque de montage	L _i =550, H _i =765 [+/-2 mm]
Poids net/brut	26,7 / 28 [kg]
Destination	extérieure
Fermeture	2 x serrure à double bit
Matériau	Boîtier et porte - tôle, épaisseur : 1,2mm ; plaque de montage - tôle 1,5mm protection anticorrosion ; Couleur : RAL7035, gris, struktural
Degré de protection EN60529	IP66
Conditions de fonctionnement	-10°C+ +40 ^{°C} , Humidité relative 20%...90%, sans condensation
Déclarations, garantie	CE, 2 ans
Remarques	porte interchangeable - droite ou gauche

