L'alimentation série PSDCS

Alimentation destinée 12V DC aux 16 caméras HD à deux sections

CODE: **PSDCS161214** v.1.0/I

FR**

TYPE: **PSDCS 12V/14A/16x1A/TOPIC Alimentation destinée aux 16 caméras HD à deux sections.**

Caractéristiques de l'alimentation:

- sortie 16x0,87A/12V DC destinée á alimenter des 16 caméras HD
- deux sections d'alimentation ,indépendantes avec la séparation galvanique
- réglage de la tension de sortie 12V÷15V DC, indépendant pour chaque section
- 16 sorties protégées par les coupe-circuits à fusible 1A
- large étendue de la tension d'alimentation 176÷264VAC
- haut rendement 84%
- signalisation lumineuse LED
- protections:
  - contre court-circuit SCP
  - contre surtension OVP
  - contre surcharge
  - contre overvoltage OLP
- garantie - 2 ans à compter de la date de fabrication

DESCRIPTION

Alimentation stabilisée **PSDCS161214** destinée á alimenter des caméras HD ou d'autres dispositifs nécessitants une tension stabilisée de **12V DC**. Alimentation est équipée de 16 sorties divisées en deux sections avec la séparation galvanique. Chaque section d'alimentation assure le réglage indépendant de tension de sortie entre **12V ÷ 15V DC** grace au potentiomètre intégré. Les sorties sont protégées indépendamment par un fusible en verre. La panne (court-circuit) dans l'un des circuits fera sauter le coupe-circuit à fusible et débranchera le circuit de l'alimentation DC (+U). L'alimentation est placée dans un boîtier métallique avec le panneau de signalisation.

Tel. +48-14-610-19-40, fax: +48-14- 610-19-50, www.pulsar.pl, e-mail: sales@pulsar.pl

L'alimentation série PSDCS

Alimentation destinée 12V DC aux 16 caméras HD à deux sections

DONNÉES TECHNIQUES	
Tension d'alimentation	176 ÷ 264V AC
Prise de courant	1,6A@230VAC max.
Puissance d'alimentation	168W max.
Rendement	84%
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	16x0,87A (ΣI= 14A) max.@12V
Étendue de réglage de la tension	12V÷ 15V DC
Tension d'ondulation	100mV p-p max.
Protection contre court-circuit SCP	PANNEAU LB8 (A, B) 16x F 1A fusible MODULE DE L'ALIMENTATION 105% ÷ 150% de la puissance de l'alimentation, limitation de courant
Protection contre overvoltage OLP	105% ÷ 150% de la puissance de l'alimentation, limitation de courant
Protection contre surtension OVP	>16V (retablissement automatique)
Signalisation lumineuse	diodes LED
Conditions de fonctionnement	2 classe d'environnement, température: -10 ^{o}C÷40 ^{o}C
Boîtier	Tôle en acier DC01 0,7mm, couleur RAL9003
Dimensions	W=300, H=301, D+ D_1=52+8 [+/- 2mm] W_1=305, H_1=306 [+/- 2mm]
Poids net/brut	2,7/2,9 kg
Fermeture	Vis cylindrique de l'avant
Déclarations, garantie	CE, 2 ans à compter de la date de fabrication
Remarques	Le boîtier doit être installé au-dessus du support de montage pour permettre le branchement du câblage. Refroidissement par convection.