


CODE : **S64-40W** v1.0/I
 NOM : **S64-40W Commutateur PoE 6 ports pour 4 caméras IP**

EN**



Caractéristiques :

- Commutateur 6 ports
- 4 ports PoE 10/100 Mb/s (transfert de données et alimentation) 2 ports 10/100 Mb/s (UP LINK)
- Mode **longue portée** (jusqu'à 250m)
- 30 W pour chaque port PoE, prend en charge les appareils conformes à la norme IEEE802.3af/at (**PoE+**)
- Prise en charge de l'apprentissage et du vieillissement automatiques des adresses MAC (taille de 1K)
- Le PSD 520075 52 V DC/0,75A/40 W max.
- Alimentation électrique de bureau incluse
- Éléments d'assemblage supplémentaires
- Indication par LED
- garantie - 2 ans à partir de la date de production

DESCRIPTION

S64-40W est un commutateur PoE à 6 ports conçu pour alimenter les caméras IP fonctionnant selon la norme IEEE 802.3af/at. La détection automatique de tout appareil alimenté par la norme PoE/PoE+ est activée sur les ports 1 à 4 du commutateur. Les ports UP LINK sont utilisés pour la connexion d'un autre périphérique réseau via un connecteur RJ45. Les LED sur le panneau avant indiquent l'état de fonctionnement.

La technologie PoE garantit une connexion réseau et réduit les coûts d'installation en éliminant la nécessité de fournir un câble d'alimentation séparé pour chaque appareil. Cette méthode permet d'alimenter d'autres périphériques réseau, tels qu'un téléphone IP, un point d'accès sans fil ou un routeur.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Ports	6 ports 10/100 Mb/s (4 x PoE+ 2 x UP LINK) avec auto-négociation de la vitesse de connexion et MDI/MDIX Auto Cross
Alimentation PoE	IEEE 802.3af/at (1+4 ports), 52 V DC / 30 W sur chaque port *
Mode longue portée	Longue portée, VLAN
Protokoly, Standardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Largeur de bande	1,6 Gb/s
Méthode de transmission	Enregistrement et transmission
Indication optique du fonctionnement	Alimentation par interrupteur ; Link/Act ; État du PoE
Alimentation électrique	~100-240 V ; 50/60 Hz ; 1 A PSD 520075 52 V DC/0,75 A/40 W max. type d'alimentation de bureau
Conditions de fonctionnement	température -10°C ÷ +40°C, humidité relative de 5 % à 90 %, sans condensation
Dimensions	L=118, H=28, P=85 [±/- 2mm]
Équipement supplémentaire	plaque à fixer surface
Poids net/brut	0,5 / 0,7 [kg]
Classe de protection EN 62368-1	II (deuxième)
Température de stockage	-20°C ÷ +60°C
Déclarations, garantie	CE, 2 ans à compter de la date de production

* La valeur donnée de 30 W par port est la valeur maximale. La consommation totale ne doit pas dépasser 35 W.

Schémas de connexion

