CODE: **SG64-C** v.1.2/III

TYPE: **Switch 6-ports SG64-C aux 4 caméras IP dans le boitier.**

FR



Caractéristiques:

- Switch 6 ports
  4 ports 10/100/1000Mb/s PoE (transfert des données et alimentation)
  2 ports 10/100/1000Mb/s (UP LINK)
- 30 W pour chaque port PoE, utilisation des dispositifs conforme au standard IEEE802.3af/at **(PoE+)**
- Disponibilité des options: auto-learning et auto-aging des adresses MAC (tableau de valeurs 1K)
- Signalisation visuelle
- Boitier en métal - couleur blanches RAL 9003
- Garantie – 2 ans depuis la date de fabrication

DESCRIPTION

SG64-C c'est un kit complet destiné à la construction d'un système de la télévision industrielle basée sur les caméras IP. Le switch a été situé dans un coffret métallique.

Le switch sur les ports du 1 au 4 est équipé d'une option de la détection automatique des dispositifs fonctionnant dans le standard PoE/PoE+. Le ports indiqué comme UPLINK sert à raccorder un autre dispositif du réseau via avec connecteurs RJ45. Sur le panneau avant de l'appareil il y a des diodes LED signalant l'état du fonctionnement de l'appareil.

La technologie PoE assure la connexion réseau et réduit le cout de l'installation en éliminant la nécessité du raccordement des câbles alimentant chaque dispositif. Appart des caméras d'autres dispositifs réseau peuvent être alimentés de la même manière par exemple: téléphone IP, point d'accès, router.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Ports	6 ports 10/100/1000Mb/s (4 x PoE + 2 x UPLINK) négociation automatique de la vitesse de connexion et la fonctionnalité Auto MDI/MDIX)
Alimentation PoE	IEEE 802.3af/at (ports 1÷4), 52 V DC / 30 W sur chaque port *
Protocoles, Standards	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Débit	8,8 Gbps
Méthode de transmission	Store-and-Forward
Signalisation visuelle du travail	Zasilanie switch'a; Link/Act; PoE Status
Alimentation	~200-240 V; 50 Hz; 0,6 A
Conditions du travail	Température -10 °C ÷ 40 °C, Humidité relative 5% - 90%, sans condensation
Dimensions	W=275, H=281, D+D_1=102+14 [+/- 2mm] W_1=280, H_1=285 [+/- 2mm]
Boitier	Tôle d'acier, DC01 1,0mm couleur blanche RAL 9003
Fermeture	Vis cylindrique x 1 (du front)
Remarques	Boitier est équipé d'un séparateur de la paroi de fixation pour le passage des câbles
Poids net / brut	2,6/2,8 kg
Classe environnementale PN-EN 60950-1:2007	II (deuxième)
Température du stockage	-20 °C ÷ 60 °C
Déclarations	CE

* le 30Watt déclaré par port est la valeur maximale. La consommation totale d'énergie ne doit pas dépasser 48Watt.

Exemples du raccordement