



ΚΩΔ:
 ΟΝΟΜ
 Α:

EXT-POE4H v1.2/IV
 Επέκταση EXT-POE4 σε ερμητικό περίβλημα

EL


Χαρακτηριστικά:

- Εύρος τάσης εξόδου 44 - 57 V DC
- Μπορεί να τροφοδοτηθεί από διακόπτη PoE ή εξωτερική παροχή ρεύματος
- Η είσοδος PoE IN συμμορφώνεται με το πρότυπο IEEE802.3af/at
- Έξοδος 2 x PoE OUT
- Αυξάνει την εμβέλεια Ethernet και ισχύος PoE κατά 100 μέτρα
- Σχεδιασμένο για δίκτυο 10 Mbit/s και 100 Mbit/s
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε πόλο (απαιτείται ο προσαρμογέας OZB2 - προαιρετικό εξάρτημα)
- Οπτική σηματοδότηση LED
- Προστασίες:
 - Προστασία από υπέρταση (είσοδος PoE)
 - Προστασία υπερφόρτωσης OLP
 - Προστασία βραχυκυκλώματος SCP
 - Ερμητικό περίβλημα IP56
- Εγγύηση - 2 έτη

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Το Extender **EXT-POE4H** είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει την εμβέλεια PoE και Ethernet κατά επιπλέον 100 μέτρα χρησιμοποιώντας UTP Cat. 5 καλώδιο. Ο Extender μπορεί να τροφοδοτηθεί με ρεύμα χρησιμοποιώντας μια άλλη συσκευή συμβατή με PoE (είσοδος PoE IN) ή μια εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας 44 - 57 V DC (είσοδος DC IN). Η πηγή τροφοδοσίας επιλέγεται με τη χρήση του βραχυκυκλωτήρα Power Source (Πηγή τροφοδοσίας) (βλ. Εικ. 1). Η τάση εξόδου και τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στις εξόδους PoE OUT1 και OUT2 που έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση καμερών ή άλλων συσκευών IP που χρησιμοποιούν τροφοδοσία PoE. Το μέγιστο ρεύμα φορτίου είναι 0,3 A (συνολικά =0,4 A max.). Οι θύρες PoE OUT1 και PoE OUT2 τροφοδοτούνται μέσω των ζευγών 4/5 (+) και 7/8 (-), τα οποία, σύμφωνα με το πρότυπο Ethernet, δεν χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση δεδομένων (η μετάδοση δεδομένων χρησιμοποιεί τα συνεστραμμένα ζεύγη 1/2 και 3/6).

Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα Gigabit Ethernet, όπου όλα τα συνεστραμμένα ζεύγη συμμετέχουν στη μετάδοση δεδομένων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	Συμβατή με το πρότυπο 802.3af/at (44 - 57 V DC)
Κατανάλωση ρεύματος από συστήματα PSU	<30 mA
Ισχύς μονάδας	20 W max.
Τάση εξόδου	Εφαρμογή ισχύος
Ρεύμα εξόδου	0,3 A/θυρίδα (Σ=0,4 A max.)
Τα ζεύγη τροφοδοσίας ρεύματος εισόδου PoE IN	1/2 (+) 3/6 (-) 4/5 (+) 7/8 (-)
Τα ζεύγη τροφοδοσίας εξόδου PoE OUT1/2	4/5 (+) 7/8 (-)
Προστασία από υπερφόρτωση OLP Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP	2x PTC 0,5 A, πολυμερής ασφάλεια
Ένδειξη λειτουργίας LED	Κίτρινη λυχνία LED LAN - ένδειξη της κατάστασης σύνδεσης LAN Πράσινη λυχνία LED PoE - παρουσία τάσης εισόδου/εξόδου
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-25°C - +50°C
Εξωτερικές διαστάσεις	W=198, H=148, D=78 [+/- 2 mm]
Ø καλώδια	6 - 13 mm
Συνδέσεις: - Είσοδος τροφοδοσίας DC IN - IN/OUT PoE	Ø0,5 - 2,1 (AWG 24 - 12) 0,5 - 1,5 mm ² RJ45 8P8C
Καθαρό/μεικτό βάρος	0,55 / 0,62 [kg]
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25°C...+60°C
Δηλώσεις, εγγύηση	CE, 2 έτη



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.