

ΚΩΔΙΚΟΣ: **PSDCS08128** v.1.0/I
ΤΥΠΟΣ: **PSDCS 12V/8A/8x1A/TOPIC** Τροφοδοτικό για 8 κάμερες HD
δύο τμημάτων.

GR**



Χαρακτηριστικά τροφοδοτικού:

- Έξοδος τροφοδοσίας 8x1A/12V DC για 8 κάμερες HD
- δύο ανεξάρτητα, απομονωμένα γαλβανικά τμήματα τροφοδοσίας
- ρύθμιση τάσης εξόδου 12V±15V DC, ξεχωριστά για το κάθε τμήμα
- 8 έξοδοι προστατευμένοι με ασφάλειες torik 1A
- Μεγάλο εύρος τάσης τροφοδοσίας 176÷264V AC
- Υψηλή αποδοτικότητα 80%
- Οπτική σήμανση LED
- προστασίες:
 - βραχυκυκλώματος SCP
 - υπέρτασης OVP
 - υπερπήδησης τάσης
 - υπερφόρτωσης OLP
- Εγγύηση – 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το τροφοδοτικό σταθεροποίησης **PSDCS08128** προορίζεται για τροφοδοσία καμερών HD ή άλλων συσκευών που απαιτείται σταθεροποιημένη τάση **12V DC**. Το τροφοδοτικό διαθέτει 8 εξόδους διαιρούμενες σε δύο γαλβανικά απομονωμένα τμήματα. Το κάθε τμήμα εξασφαλίζει ανεξάρτητη ρύθμιση τάσης εξόδου με ποτενσιόμετρο στο εύρος **12V ± 15V DC**. Οι εξοδοι προστατεύονται ανεξάρτητα με ασφάλειες torik. Βλάβη (βραχυκύκλωμα) στο κύκλωμα εξόδου θα προκαλέσει τήξη γυάλινης ασφάλειας torik και την αποσύνδεση του κυκλώματος από την τροφοδοσία DC (+U). Το τροφοδοτικό είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό ερμάριο με panel σήμανσης, εξοπλισμένο με μικρο διακόπτες που δείχνουν ανεπιθύμητο άνοιγμα της πόρτας (μπροστινή πλευρά).

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Τάση τροφοδοσίας	176 ÷ 264V AC
Κατανάλωση ρεύματος	1A @230VAC max.
Ισχύς τροφοδοτικού	96W max.
Αποδοτικότητα	80%
Τάση εξόδου	12V DC
Ρεύμα εξόδου	8x1A (Σ I = 8A) max. @12V
Εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου	12V÷15V DC
Τάση εξομάλυνσης	100mV p-p max.
Προστασία από βραχυκύκλωμα SCP	ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ LB4 (A, B) 8x F 1A ασφάλεια torik ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ 105% ÷ 150% ισχύος τροφοδοτικού, ηλεκτρονικός περιορισμός ρεύματος
Προστασία από υπερφόρτωση OLP	105% ÷ 150% ισχύος τροφοδοτικού, ηλεκτρονικός περιορισμός ρεύματος
Προστασία υπέρτασης OVP	>16V (αυτόματη επαναφορά)
LED ένδειξη	LEDs
Συνθήκες λειτουργίας	II Περιβαλλοντική κλάση, θερμοκρασία: -10 °C ÷ 40 °C
Κυτίο	Ατσάλινη πλάκα DC01, πάχος: 0,7mm, χρώμα: RAL 9003
Διαστάσεις	W=300, H=301, D+ D ₁ =52+8 [+/- 2mm] W ₁ =305, H ₁ =306 [+/- 2mm]
Βάρος καθαρό/μεικτό	2,4/2,6 kg
Κλείσιμο	Βίδα (μπροστά)
Πιστοποιήσεις, Εγγύηση	CE, 2 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής
Σημειώσεις	Το κυτίο δεν εφάπτεται με την επιφάνεια τοποθέτησης έτσι ώστε να μπορεί να οδηγηθούν καλώδια.