


CODE: **SWSH-120** v.1.0/I
TÍPUS: **Tápegységek PoE kapcsolókhoz, 52VDC/120W, IP56-os ABS házban**

HU



Jellemzők:

- tápfeszültség **~200 - 240 V**
- magas hatásfok (**85%**)
- burkolat **ABS - IP56**
- a használt tömszelencék segítenek a vezetékeket a burkolatba juttatni
- pólusra szerelés lehetősége (OZB4 adapter szükséges)
 - opcionális tartozék)
- védelmek:
 - SCP rövidzárlat elleni védelem
 - OLP túlterhelés elleni védelem
 - OVP túlfeszültség elleni védelem
 - túlfeszültség elleni védelem
 - szabotázs elleni védelem: nem kívánt burkolatnyitás
- garancia - 2 év a gyártástól számítva

LEÍRÁS

Az SWSH-120 a PoE-kapcsolók 52 V DC-vel történő szünetmentes tápellátására szolgál. Nagy energiahatékonyságú, ABS (IP56) házban elhelyezett, kapcsolóüzemű tápegység modul alapján tervezték. A készülék levehető univerzális szerelőlemezzel van felszerelve, amely lehetővé teszi a legfeljebb 190x140x50 (SzxHxD) [mm] méretű PoE-kapcsolók felszerelését. Például a Pulsar modelljei: **S64WP, SG64WP, SFG64F1WP, SFG64WP, S108WP, SG108WP, ISFG42, ISFG64, ISF108.**

TECHNIKAI ADATOK	SWSH-120
Tápegység	~ 200 - 240 V; 1 A; 50/60 Hz
Inrush áram	50 A
Hatékonyosság	85%
PoE ellátás	52 V DC; 120 W
Feszültség beállítási tartomány	48 V - 53 V DC
Hullámfeszültség	150 mV p-p max.
Rövidzárlatvédelem (SCP)	elektronikus, automatikus helyreállítás
Túlterhelés elleni védelem (OLP)	105-150% teljesítmény, automatikusan visszaáll
Túlfeszültség elleni védelem	varisztorok
Túlfeszültség elleni védelem (OVP)	> 60 V (automatikus visszatérés)
Csatlakozók	Tápfeszültség bemenet: (AWG 22-10) PoE tápegység kimenet: DC 2,1/5,5 csatlakozó
Külső méretek	W=225, H=308, D=130 [+/- 2mm]
A rögzítése	W ₁ =185, H ₁ =265 [+/- 2mm]
Magassági mirigyek	H ₂ =37 [+/- 2mm]
Nyomáskompenzációs magasság	H3=9 mm
Kábelvezetők száma/kábelátmérő	3 db. / 13 - 18 mm + 1 db. / 10 - 14 mm
Mirigy töltőbetétek	2x Ø5mm (1 db); 3x Ø5mm (2 db); 4x Ø5mm (3 db)
Burkolat	ABS burkolat, IP56
Zárás	Csavar x 4 (elől)
Kiegészítő berendezések	Szerelőcsavarok (x6), egyenáramú vezetékek, tömítőbetétek
Nettó/bruttó súly	2,05 / 2,2 [kg]
Védelmi osztály EN 62368-1	I (első)
Védelmi fokozat EN 60529	IP56

Ez a dokumentum automatikusan lett lefordítva. A fordítás hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. Kérem, ha lehetséges, tekintse meg az eredeti verziót, vagy lépjen kapcsolatba velünk.