


CODICE : AWO171EMT v1.0/I
: NOME: CASELLA DSC
VUOTA

IT



DESTINAZIONE

DSC:

Power Series Neo

Centrali di allarme: HS2016, HS2016-4, HS2032, HS2064, HS2128. Moduli: HSM2300, HSM2204, HSM2208, HSM2955, HSM2108, PCL-422.

Moduli di comunicazione e trasmettitori: LE2080(R), 3G2080(R), TL280LE(R), TL2803G, TL280(R)E, 3G2080 (con piastra di montaggio)

Serie Power

Centraline di allarme: PC1616, PC1832, PC1864.

Moduli: PC5320, PC5100, PC5108, PC5200, PC5204, PC5400, PC5950, IT-100.

Moduli di comunicazione e trasmettitori: 3G2060(R), TL2603G(R), TL260(R) (con piastra di montaggio)

Serie Power Pro

Centraline di allarme: HS3032, HS3128, HS3248.

Moduli: HSM3408, HSM2108, HSM3204CX, HSM3350, AMX-400, 3G/LE9080 (direttamente sul PCB della centrale).

La documentazione indica quali dispositivi possono essere installati in un determinato involucro. Non specifica quanti dispositivi diversi possano essere installati in un unico involucro. Il numero di dispositivi installati dipende dalle loro dimensioni e dalla loro disposizione.

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro	L = 280, A = 295, P = 78+6 [±2 mm]
Dimensioni esterne del pannello frontale	L _f = 285, A _f = 300 [±2 mm] Batteria/batterie
consigliate	7 Ah / 12 V (SLA)
Peso netto/lordo	1,65 / 1,71 [kg]
Trasformatore	Non incluso, possibilità di installazione: AWT150
Condizioni di funzionamento	da -10° C a +40° C, umidità relativa dal 20% al 90%, senza condensa
Materiale	Lamiera d'acciaio DC01, spessore 0,7 mm, protezione anticorrosione, colore RAL9003
Destinazione	Interno
Garanzia	2 anni
Note	Kit di montaggio PKAZ196, progettato per l'involucro, include: dispositivo antimanomissione per l'apertura e lo sgancio dell'involucro, cavi di messa a terra, viti, Possibilità di installare la serratura MR008 / MR027

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.