




CODIC
E:
NOME:

AWOH304015 v1.0/II
Custodia in metallo con piastra di montaggio
AWOH304015 IP66 300x400x150

IT



DESTINAZIONE

Serie AWOH di custodie metalliche ermetiche che offrono protezione da fattori esterni come acqua (umidità) e polvere (sporcizia). Un design appropriato dei bordi, una guarnizione fusa sulla porta e una o più serrature in metallo garantiscono un grado di protezione IP66 (grado di protezione IP).

L'involucro e la porta sono realizzati in lamiera spessa 1,2 mm, la piastra di montaggio in lamiera da 1,5 mm. Ciò garantisce un'elevata resistenza ai danni meccanici - classe di resistenza IK10 (gradi di resistenza meccanica IK).

Le custodie sono protette contro la corrosione e rifinite con vernice epossipoliestere testurizzata di colore grigio - RAL7035 (struttura grigia). La loro qualità e il design estetico li rendono perfettamente adattabili ai moderni edifici residenziali, uffici e industrie.

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro	L=300, A=400, P=150 [+/-2 mm]
Dimensioni della piastra di montaggio	L1=250, H1=365 [+/-2 mm]
Peso netto/lordo	6 / 6,4 [kg]
Destinazione	all'aperto
Chiusura	1 x serratura a doppia mappa
Materiale	Involucro e porta - lamiera, spessore: 1,2 mm; piastra di montaggio - lamiera 1,5 mm protezione anticorrosione; Colore: RAL7035, grigio, strumentale
Grado di protezione EN60529	IP66
Condizioni operative	-10°C÷ +40°C, Umidità relativa 20%...90%, senza condensa
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni
Note	porta intercambiabile - destra o sinistra

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.