





CODIC
E:
NOME:

AWOH506025 v1.0/II
Custodia metallica con piastra di montaggio
AWOH506025 IP66 500x600x250

IT



DESTINAZIONE

Serie AWOH di involucri metallici ermetici che garantiscono protezione da fattori esterni quali acqua (umidità) e polvere (sporco). Il design appropriato dei bordi, una guarnizione in ghisa sulla porta e serrature metalliche garantiscono un grado di protezione IP66 (grado di protezione IP).

L'involucro e la porta sono realizzati in lamiera dello spessore di 1,2 mm, mentre la piastra di montaggio è in lamiera dello spessore di 1,5 mm. Ciò garantisce un'elevata resistenza ai danni meccanici - classe di resistenza IK10 (gradi di resistenza meccanica IK).

Gli involucri sono protetti dalla corrosione e rifiniti con vernice epossidica poliestere grigia testurizzata - RAL7035 (struttura grigia). La loro qualità e il loro design estetico li rendono perfettamente adatti ai moderni edifici residenziali, uffici e industriali.

DATI TECNICI

Dimensioni esterne dell'involucro	L=500, A=600, P=250 [+/-2 mm]
Dimensioni della piastra di montaggio	L _i =450, A _i =565 [+/-2 mm]
Peso netto/lordo	14,9 / 15,9 [kg]
Destinazione	esterno
Chiusura	2 serrature a doppia mappa
Materiale	Involucro e porta - lamiera, spessore: 1,2 mm; piastra di montaggio - lamiera 1,5 mm con protezione anticorrosione; Colore: RAL7035, grigio, strutturale
Grado di protezione EN60529	IP66
Condizioni operative	-10° C ÷ +40° C, umidità relativa 20%...90%, senza condensa
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni
Note	porta intercambiabile - destra o sinistra

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.