

Alimentatore della serie PSACH


Alimentatore AC 24V AC per 1 telecamera rotante, contenitore ABS



CODICE: **PSACH 01244** v.1.2/VIII

IT**

TIPO: **PSACH 24VAC/4A/1x4A** Alimentatore AC per 1 telecamera rotante, contenitore ABS.



Caratteristiche generali:

- uscita alimentazione 24VAC/4A o 27V AC/ 3,7A per telecamere
- alimentazione di rete AC 230V
- protezioni contro:
 - cortocircuito SCP
 - sovraccarico OLP
 - surriscaldamento OHP
 - antisabotaggi
- contenitore ermetico IP65
- garanzia – 2 anni dalla data di produzione

DESCRIZIONE

Alimentatore AC/AC e progettato per alimentare dispositivi richiedenti un voltaggio AC di **24V AC** (U1= 24V AC/ U2= 27V AC) ed una capacità totale di **4A@24V AC**. Possiede inoltre protezioni riguardo: corto circuito (SCP), sovraccarico (OLP), surriscaldamento trasformatore (OHP). Il PSU viene alloggiato in un contenitore ABS il quale è dotato di un microswitch indicante l'eventuale apertura involontaria del pannello frontale.

SPECIFICHE	
Tensione d'alimentazione	230V AC (-15%/+10%) 50Hz
Corrente assorbita	0,5A max.
Potenza dell'alimentatore S	100VA
Tensione d'uscita	U1: 23V±28V AC (100% carico ÷ 0% carico) U2: 25,5V±31,5V AC (100% carico ÷ 0% carico)
Corrente d'uscita	4A@24V AC max. o 3,7A@27V AC max.
Protezione contro il cortocircuito SCP	1x F 4A fusibile in vetro - danneggiamento fusibile in vetro richiede la sostituzione dello stesso avente uguali caratteristiche
Protezione contro il sovraccarico OLP	circuito AC 24V: 1x F 4A circuito AC 230V: 1x T 1A
Protezione surriscaldamento	trasformatore interno
Protezione sabotaggio: - TAMPER – uscita di segnalamento apertura della cassa dell'alimentatore	- microinterruttore, contatti NC (contenitore chiuso), 0,5A@50V DC (max.)
Condizioni lavoro	Il classe ambientale, -25 °C÷40 °C
Contenitore	ABS, IP65, colore grigio chiaro
Misure esterne dell'alimentatore	W=160, H=160, D=90 [+/- 2 mm]
Misure di montaggio dell'alimentatore	W ₁ =126, H ₁ =145 [+/- 2 mm]
Altezza dei premistoppa	H ₂ =25 [mm]
Numero dei premistoppa/ diametro del cavo	2 pz. / 4÷8mm
Peso netto/lordo	2,2/2,3 kg
Chiusura	Vite a cilindro x 4 (di fronte)
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni dalla data di produzione
Note	L'involucro è dotato di una piastra di montaggio smontabile con i sistemi dell'alimentatore.