



CODICE: **PSDC05125T** v.1.1/VII
TIPO: **PSDC 12V/5A/5x1A/TOPIC Alimentatore per 5 camere HD.**

IT**



Caratteristiche dell'alimentatore:

- uscita di alimentazione 5x1A/12V DC per 5 camere HD
- regolazione della tensione di uscita 12V÷15V DC
- 5 uscite protette con fusibili 1A
- vasta gamma della tensione di alimentazione 200÷240 V AC
- alta efficienza 87%
- segnalazione visiva a LED
- protezioni:
 - contro i cortocircuiti SCP
 - contro le sovratensioni OVP
 - contro le sovracorrenti
 - contro i sovraccarichi OLP
- garanzia - 2 anni dalla data di produzione

DESCRIZIONE

L'alimentatore stabilizzato **PSDC05125T** è destinato all'alimentazione delle camere HD o di altri dispositivi che richiedono la tensione stabilizzata di valore pari a **12 V DC**. L'ambito di regolazione della tensione di uscita viene regolato con il potenziometro nell'intervallo **12V÷15 V DC**. L'alimentatore ha 5 uscite protette indipendentemente dai fusibili standard. Il guasto (il cortocircuito) nel circuito di uscita causa la bruciatura del fusibile e lo stacco del circuito dall'alimentazione DC (+U). L'alimentatore si trova nell'involucro di metallo con il pannello di segnalazione.

SPECIFICHE	
Tensione di alimentazione	~ 200 – 240 V; 50/60 Hz
Consumo di corrente	0,7 A
Potenza dell'alimentatore	60 W max.
Efficienza	87%
Tensione di uscita	12 V DC
Corrente di uscita	5x 1 A ($\Sigma I = 5 A$) max. @12 V
Campo di regolazione della tensione in uscita	12 V – 15 V DC
Tensione di pulsazione	100 mV p-p max.
Protezione contro i cortocircuiti SCP	Listello LB5 5x F 1A fusibile standard MODULO DELL'ALIMENTATORE elettronico, ripristino automatic
Protezione contro i sovraccarichi OLP	105% – 150% di potenza dell'alimentatore, ripristino automatic
Protezione contro le sovracorrenti	varistori
Protezione contro le sovratensioni OVP	>19V (attivazione, richiede di scollegare il carico per circa 1min.)
Segnalazione visiva	Diodi LED
Condizioni lavoro	Il classe ambientale, -10°C÷40°C umidità relativa 20%...90%, senza condensazione
Contenitore	Piastra in acciaio DC01, spessore: 0,7mm, colore: RAL 9003
Dimensioni	W=230, H=177, D+D ₁ =52+8 [+/- 2 mm] W ₁ =234, H ₁ =181 [+/- 2 mm]
Peso netto/lordo	1,1 / 1,2 [kg]
Chiusura	Vite a cilindro (di fronte)
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni dalla data di produzione
Note	Lasciare spazio libero tra il fondo del contenitore e la base di montaggio per permettere di passare i cavi. Raffreddamento convettivo.