

CODIC
E:
NOME:

PU-NC201 v1.0/I

EN

Cavo a doppino intrecciato, U/UTP, cat 5e, 24 AWG, Cu, Eca, 305 m (per interni)



DESTINAZIONE

Il cavo PU-NC201 è un cavo a doppino intrecciato U/UTP di categoria 5e. Può essere utilizzato per la trasmissione di dati e di alimentazione (PoE). Può essere impiegato in numerosi sistemi, quali sistemi ICT, sistemi di videosorveglianza IP (particolarmente consigliato per i sistemi IP PoE), ma funziona bene anche nei sistemi di videosorveglianza digitale HD a circuito chiuso (CVI, TVI, AHD). Il cavo è destinato a installazioni professionali all'interno di edifici ed è conforme alla norma PN-EN 50575 (CPR).

DATI TECNICI

Tipo di cavo:	Cavo a doppino intrecciato
Tipo di schermatura / Schermatura:	U/UTP (cavo non schermato)
Categoria:	5e
Diametro esterno del cavo / conduttore:	5,0 mm / 0,5 mm (AWG24)
Rivestimento/materiale dell'anima:	PVC (polwinit) / Cu (99,99%)
Colore del rivestimento:	Grigio-beige - RAL7032
Classe di reazione al fuoco:	Eca
Destinazione:	interni
Temperatura di esercizio:	20° C÷70° C
Temperatura di posa:	da 0 °C a 50 °C
Raggio di curvatura:	40 mm
Lunghezza del cavo nella confezione:	305 m
Tipo / dimensioni dell'imballaggio:	Cartone / 355 x 200 x 355 [+/- 2 mm]
Peso netto / lordo:	8,7 / 9,45 [kg]
Dichiarazioni, garanzie:	CE, CPR, DoP, 5 anni
Note:	indicatore sul cavo ogni 1 m

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.