

CODICE
: NOME:

PU-NC206 v1.0/I


EN

Cavo a doppino intrecciato, U/UTP, cat 6, 23 AWG, Cu, Eca, 305 m (per interni)



U/UTP

con separatore trasversale



anim (cavo)
a isolamento
anim coppia incrociata
a (marrone)
intrec separatore
ciata
guai
na
croc

DESTINAZIONE

Il cavo PU-NC206 è un cavo a doppino intrecciato U/UTP di categoria 6. Può essere utilizzato per la trasmissione di dati e di alimentazione (PoE). È utilizzabile in numerosi sistemi, quali sistemi ICT, sistemi di videosorveglianza IP (particolarmente consigliato per i sistemi IP PoE), ma funziona bene anche nei sistemi di videosorveglianza digitale HD (CVI, TVI, AHD). Il cavo è destinato a installazioni professionali all'interno di edifici ed è conforme alla norma PN-EN 50575 (CPR).

DATI TECNICI

Tipo di cavo:	Cavo a doppino intrecciato
Tipo di schermatura / Schermatura:	U/UTP (cavo non schermato)
Categoria:	6
Diametro esterno del cavo / conduttore:	6,3 mm / 0,55 mm (AWG23)
Rivestimento/materiale dell'anima:	PVC (polwinit) / Cu (99,99%)
Colore del rivestimento:	Grigio-beige - RAL 7032
Classe di reazione al fuoco:	Eca
Destinazione:	interni
Temperatura di esercizio:	20° C+70° C
Temperatura di posa:	da 0 °ca 50 °C
Raggio di curvatura:	40 mm
Lunghezza del cavo nella confezione:	305 m
Tipo / dimensioni dell'imballaggio:	Cartone / 410 x 210 x 410 [+/- 2 mm]
Peso netto / lordo:	12,75 / 13,75 [kg]
Dichiarazioni, garanzie:	CE, CPR, DoP, 5 anni
Note:	indicatore sul cavo ogni 1 m

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.