

CODIC **PU-SC605** v1.0/I
E: **Cavo per allarme / citofono / telecomunicazioni YTDY 6x0,5 mm, Cu,**
NOME: **Eca, 100 m (per interni)**



DESTINAZIONE

PU-SC605 è il cavo di tipo YTDY utilizzato per la realizzazione di impianti a bassa tensione installati in modo permanente all'interno di edifici. Il campo di applicazione copre numerosi sistemi: sistemi di allarme, impianti di citofonia, telecomunicazioni, ecc. È costituito da fili singoli di rame, tondi (diametro 0,5 mm), isolati in PVC. Il cavo è progettato per realizzare installazioni professionali ed è conforme alla norma PN-EN 50575 (CPR).

DATI TECNICI

Tipo di cavo:	YTDY 6x0,5 mm
Resistenza del cavo (20 °C):	92 Ω/km (max.) Tensione di esercizio, resistenza di isolamento: 150 V; 20 MΩ/km (min.)
Diametro esterno del filo/anima:	3,8 mm / 0,5 mm (AWG24)
Rivestimento/materiale dell'anima:	PVC (polivinile) / Cu (99,99%)
Colore del rivestimento:	Bianco - RAL9010
Classe di reazione al fuoco:	Eca Destinazione: interni
Temperatura di esercizio:	-20° C - 70° C
Temperatura di posa:	-5 °C - 50 °C
Raggio di curvatura:	38 mm (10 volte il diametro del filo)
Lunghezza del cavo nella confezione:	100 m
Dimensioni:	Ø=230; H=60 [+/- 2 mm]
Peso netto/lordo:	2,36 / 2,44 [kg]
Dichiarazioni, garanzia:	CE, CPR, DoP/PU-SC605/2022/1; 5 anni
Note:	indicatore sul cavo ogni 1 m

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.