


CODICE: **S124WP** v.1.0/I

EN

E: **S124WP Switch PoE a 24 porte per 24 telecamere IP senza alimentatore**

TIPO:



Caratteristiche:

- Switch a 24 porte
24 porte PoE 10/100 Mb/s (dati e alimentazione) 2 porte 10/100/1000 Mb/s (porte G1/G2) (UpLink)
- Modalità **Long Range** (fino a 250 m)
- 30 W per ciascuna porta PoE, supporta dispositivi conformi allo standard IEEE 802.3af/at (**PoE+**)
- Supporta l'auto-apprendimento e l'auto-aggiornamento degli indirizzi MAC (capacità 16K)
- Indicatori LED
- Elementi di montaggio aggiuntivi
- Garanzia: 2 anni dalla data di produzione

DESCRIZIONE

L'S124WP è uno switch PoE a 24 porte progettato per alimentare telecamere IP che operano secondo lo standard IEEE 802.3af/at. Il rilevamento automatico di qualsiasi dispositivo alimentato secondo lo standard PoE/PoE+ è abilitato sulle porte da 1 a 24 dello switch. Le porte G1 e G2 vengono utilizzate per il collegamento di un altro dispositivo di rete tramite connettore RJ45. I LED sul pannello frontale indicano lo stato di funzionamento.


La tecnologia PoE garantisce la connessione di rete e riduce i costi di installazione, eliminando la necessità di fornire un cavo di alimentazione separato per ciascun dispositivo. Questo metodo consente di alimentare altri dispositivi di rete, quali telefoni IP, punti di accesso wireless o router.

PARAMETRI TECNICI

Porte	24 x PoE (10/100 Mb/s) (RJ-45) 2 x UpLink (10/100/1000 Mb/s) (RJ-45) con negoziazione automatica della velocità di connessione e MDI/MDIX Auto Cross)
Alimentazione PoE	IEEE 802.3af/at (da 1 a 24 porte), 52 V CC / 30 W per ciascuna porta *
Modalità operative	Long Range, VLAN
Protocolli, standard	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Larghezza di banda	14,8 Gb/s
Metodo di trasmissione	Store-and-Forward
Indicazione ottica di funzionamento	Alimentazione dello switch; Link/Act; Stato PoE
Alimentazione	48-54 V CC; 7,5 A max.
Condizioni di funzionamento	temperatura da -10 °C a 40 °C, umidità relativa 5% - 90%, senza condensa
Dimensioni	L = 330, A = 44, P = 204 [± 2 mm]
Accessori	staffa per RACK da 19"
Peso netto/lordo	1,7 / 2,0 [kg]
Classe di protezione EN 60950-1:2007	I (prima)
Temperatura di stoccaggio	da -20 °C a 60 °C
Dichiarazioni, garanzia	CE, 2 anni dalla data di produzione

* Il valore indicato di 30 W per porta è il valore massimo. Il consumo energetico totale non deve superare i 360 W quando tutte le porte PoE sono in uso.

Schemi di collegamento



This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.