


CODIC
E:
TIPO:

SWSH-120 v.1.0/I
**Sistemi di alimentazione per switch PoE, 52 V CC/120 W,
involucro in ABS IP56**

EN



Caratteristiche:

- tensione di alimentazione ~200 - 240 V
- alta efficienza (85%)
- involucro in **ABS – IP56**
- i pressacavi in dotazione consentono di far passare i cavi all'interno della custodia
- possibilità di montaggio su palo (richiede l'adattatore OZB4
 - accessorio opzionale)
- protezioni:
 - protezione da cortocircuito (SCP)
 - Protezione da sovraccarico (OLP)
 - OVP: protezione da sovratensione
 - protezione contro le sovratensioni
 - protezione antisabotaggio: apertura indesiderata dell'involucro
- garanzia – 2 anni dalla data di produzione

DESCRIZIONE

SWSH-120 è progettato per l'alimentazione ininterrotta di switch PoE a 52 V CC. È stato progettato sulla base di un modulo di alimentazione a commutazione ad alta efficienza energetica, alloggiato in un involucro in ABS (IP56). Il dispositivo è dotato di una piastra di montaggio universale rimovibile, che consente di montare switch PoE con dimensioni fino a 190x140x50 (LxAxP) [mm]. Ad esempio, i modelli Pulsar: **S64WP**, **SG64WP**, **SFG64F1WP**, **SFG64WP**, **S108WP**, **SG108WP**, **ISFG42**, **ISFG64**, **ISF108**.

DATI TECNICI	SWSH-120
Alimentazione	~ 200 – 240 V; 1 A; 50/60 Hz
Corrente di spunto	50 A
Rendimento	85%
Alimentazione PoE	52 V CC; 120 W
Intervallo di regolazione della tensione	48 V – 53 V CC
Tensione di ondulazione	150 mV p-p max.
Protezione da cortocircuito (SCP)	elettronica, ripristino automatico
Protezione da sovraccarico (OLP)	105 – 150% della potenza, ripristino automatico
Protezione contro le sovratensioni	varistori
Protezione da sovratensione (OVP)	> 60 V (ripristino automatico)
Connettori	Ingresso di alimentazione: $\Phi 0,63-2,50$ (AWG 22-10) Uscita alimentazione PoE: connettore DC 2,1/5,5
Dimensioni esterne	$L = 225$, $A = 308$, $P = 130$ [± 2 mm]
Fissaggio	$L_1 = 185$, $A_1 = 265$ [± 2 mm]
Altezza dei pressacavi	$H_2 = 37$ [± 2 mm]
Altezza di compensazione della pressione	$H_3 = 9$ mm
Numero di pressacavi/diametro del cavo	3 pz. / 13 - 18 mm + 1 pz. / 10 - 14 mm
Inserti di riempimento per pressacavi	2x $\Phi 5$ mm (1 pz.); 3x $\Phi 5$ mm (2 pz.); 4x $\Phi 5$ mm (3 pz.)
Custodia	Custodia in ABS, IP56
Chiusura	4 viti (sulla parte anteriore)
Accessori	Viti di montaggio (x6), cavi CC, inserti di riempimento per pressacavo
Peso netto/lordo	2,05 / 2,2 [kg]
Classe di protezione EN 62368-1	I (prima)
Grado di protezione EN 60529	IP56

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.