



KOD: **AWO528WS** v.1.0/II
NAZWA: **Obudowa DVR/MINI/PIONOWA BIAŁA**

PL



PRZEZNACZENIE

Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepożądanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1,2 mm. Na wyposażeniu jeden zamek (różny kod), dwa klucze w zestawie oraz tamper otwarcia obudowy.

Ze względu na pionowy montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalować obudów o dużej głębokości lub szaf typu RACK 19".

Po otwarciu obudowy czołówka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzięki czemu uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora.

W obudowie zastosowano specjalny uchwyt z pasami trzymającymi, pozwalający na montaż rejestratorów o wymiarach: szerokości do 260 mm, wysokości do 55 mm, głębokości do 250 mm.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy:	W=319, H=429, D+D ₂ =81+14 [± 2mm]
Wymiary zewnętrzne czołówki:	W ₂ =325, H ₂ =433 [± 2mm]
Wymiary miejsca na rejestrator:	W ₁ =260, H ₁ =250, D ₁ =55 [± 2mm]
Waga netto/brutto:	5 / 5,2 [kg]
Warunki pracy:	-10°C...+40°C, wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wykonanie:	blacha DC01, grubość: 1.2 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 (biały)
Zastosowanie:	do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5 A; 50 V DC max. NC – styki normalnie zwarte opcjonalnie: 1 x mikrowyłącznik: oderwanie od ściany, 0,5A; 50 V DC (wymagany PKAZ067)
Zamykanie:	zamek x 1 sztuka (MR008 - różny kod)
Uwagi:	posiada dystans od podłoża – 14mm na wyposażeniu jeden zamek (różny kod), dwa klucze w zestawie obudowa posiada pasy do mocowania rejestratora, montaż rejestratora w pionie
Deklaracja, gwarancja:	CE, 2 lata