


KOD: **AWOH506030 v1.0/I**
NAZWA: **Obudowa metalowa z płytą montażową
AWOH506030 IP66 500x600x300**

PL



PRZEZNACZENIE

Obudowy metalowe hermetyczne serii AWOH to obudowy zapewniające ochronę przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak woda (wilgoć) i kurz (pył). Odpowiednia konstrukcja rantu korpusu, wylewana uszczelka na drzwiach oraz metalowy zamek (zamki) zapewniają klasę szczelności IP66 (stopień ochrony IP).

Korpus i drzwi wykonane są z blachy o grubości 1,2mm, płyta montażowa z blachy 1,5mm. Zapewnia to wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne – klasa odporności IK10 (stopnie wytrzymałości mechanicznej IK).

Obudowy są zabezpieczone przed korozją i wykończone są teksturowaną farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze szarym – RAL7035 (szara struktura). Ich jakość i estetyczne wykonanie powoduje, że komponują się one z nowoczesnymi budynkami mieszkalnymi, biurowymi i przemysłowymi.

DANE TECHNICZNE

Wymiary zewnętrzne obudowy	W=500, H=600, D=300 [+/-2 mm]
Wymiary blachy montażowej	W ₁ =450, H ₁ =565 [+/-2 mm]
Waga netto/brutto	16,15 / 17,18 [kg]
Zamykanie	2 x zamek dwupiórowy
Wykonanie	korpus i drzwi - blacha, grubość 1,2 mm; płyta montażowa - blacha 1,5mm; Zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL7035 (szara struktura)
Stopień ochrony EN60529	IP66
Warunki pracy	-10°C ÷ +40°C, wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Deklaracje, gwarancja	CE, 2 lata
Uwagi	Możliwość przełożenia drzwiczek lewa, prawa