


KÓD: **SFG64H** v1.1/III
NAME: **SFG64H 6-portový prepínač s napájaním pre 4 IP kamery v hermetickom kryte**

SK



Cechy:

- 6 portový prepínač
- 4 porty PoE 10/100/1000 Mb/s (prenos dát a napájanie) 2 porty 10/100/1000 Mb/s (UpLink)
- 30 W pre každý port PoE, podporuje zariadenia s reklamáciou podľa normy IEEE802.3af/at (PoE+)
- Podporuje automatické učenie a automatické starnutie adries MAC (veľkosť 2K)
- Možnosť montáže na stĺp (vyžaduje adaptér OZB2 - voliteľné príslušenstvo)
- PSCL520115 napájací zdroj stolný typ 52 V DC/1,15 A/60 W max. sada obsahuje
- LED indikáciu
- Záruka - 2 roky

POPIS

SFG64H je 6-portový PoE switch určený na napájanie IP kamier pracujúcich v štandarde IEEE 802.3af/at. Na 1 - 4 portoch prepínača je povolená automatická detekcia všetkých zariadení napájaných v štandarde PoE/PoE+. Porty UP LINK (G1 a G2) slúžia na pripojenie ďalšieho sieťového zariadenia prostredníctvom optického vlákna (použije sa GBIC). LED diódy na prednom paneli indikujú prevádzkový stav (popis v tabuľke nižšie).

Technológia PoE zabezpečuje pripojenie k sieti a znižuje náklady na inštaláciu tým, že eliminuje potrebu pripojenia samostatného napájacieho kábla pre každé zariadenie. Táto metóda umožňuje napájanie ďalších sieťových zariadení, ako je IP telefón, bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač.

ŠPECIFIKÁCIE

Porty	4 x PoE 10/100/1000 Mb/s (RJ-45) 2 x UP LINK 1000 Mb/s (SFP) s automatickým vyjednávaním rýchlosti pripojenia, automatickým krížením MDI/MDIX
Napájanie PoE	IEEE 802.3af/at (1+4 porty), 52 V DC / 30 W na každom porte *
Protokoly a štandardy	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
Kapacita	12 Gb/s
Spôsob prenosu	Ukladanie a presmerovanie
LED indikácia prevádzky	Prepínač napájania; Link/Act; Stav PoE
Ochrana proti skratu (SCP)	elektronická, automatická obnova
Ochrana proti preťaženiu (OLP)	150 % - 200 % výkonu PSU, automatické obnovenie
Napájanie	~100 - 240 V; 50/60 Hz; 0,6 A stolný napájací zdroj typ PSCL520115 52 V DC / 1,15 A/60 W max.
Poistka F _{MAINS}	T3,15 A/250 V
Prevádzkové podmienky	Teplota: -10°C÷ +40°C, relatívna vlhkosť 20 %...90 %, bez kondenzácie
Vonkajšie rozmery	Š=146, V=196, D=78 [+/- 2 mm]
Montážne rozmery	Š ₁ =105, V ₁ =155 [+/- 2 mm]
Výška káblovej vývodky	H ₂ =35 mm
Rozmery kompenzátora tlaku	H ₃ =9 [mm]
Kryt	ABS, svetlosivá farba
Cistá/hrubá hmotnosť	1,3 / 1,4 [kg]
Trieda ochrany EN 62368-1	I prvý
Trieda ochrany EN 60529	IP56
Teplota skladovania	-25°C...+60°C
Vyhľadania, záruka	CE, 2 roky
Poznámky	Možnosť montáže na stĺp (vyžaduje adaptér OZB2 - voliteľné príslušenstvo) PSCL520115 napájací zdroj stolný typ 52 V DC/1,15 A/60 W max. sada obsahuje

* Uvedená hodnota 30 W na port je maximálna hodnota. Celková spotreba energie by nemala presiahnuť 30 W.

[illegible]

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.